



H9 industrie
Cloisons à couvre-joints

- CLOISON AMOVIBLE
- ISOLATION ACOUSTIQUE RENFORCEE
- POSSIBILITE GRANDES HAUTEURS

■ Cloisons amovibles à couvre-joints offrant de grandes qualités d'adaptabilité, d'acoustique et de polyvalence pour l'aménagement de tous les espaces de vie.





Couvre-joint décoratif



Profil d'angle



1. Lisse basse
2. Couvre-joint
3. Panneaux de plâtre 13 mm
4. Vitrage 5 à 8 mm (simple ou double)
5. Porte bois

H9 Cloisons Amovibles

■ CONCEPTION

Cloison à ossature aluminium tubulaire avec une finition couvre-joint aluminium laqué qui en option peut recevoir un jonc décoratif. Assemblage par système télescopique breveté faisant également office de rattrapage de niveau.

■ PAREMENTS

- 2 panneaux de plâtre épaisseur 13 mm.
- 1 panneau acoustique 85 mm pris en sandwich (autres remplissages sur demande). Vitrage 5 à 8 mm, simple ou double. Possibilité d'incorporation de stores à lames horizontales ou verticales.

■ REVETEMENT

Tissu enduit PVC. Possibilité de finitions mélaminées ou stratifiées sur demande.

■ PORTES

Huissierie en aluminium avec joint isophonique en périphérie.

Incorporation de portes type :

- Bois prépeinte ou stratifiée épaisseur 40 mm, toutes dimensions ou imposte filante
- Clarit claire ou granitée, dimensions standard ou imposte filante.
- Porte à ossature aluminium, remplissages au choix. Toutes dimensions (y compris porte coulissante type rail en applique).

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Epaisseur 96 mm.
- Modulation largeur 1200 mm en utilisation standard.
- Hauteur standard jusqu'à 6000 mm.
- Rattrapage des hors niveaux par système d'assemblage télescopique de $\pm 12,5$ mm.

■ IMPORTANT

- Isolation phonique :
 de 42 à 50 dB RW
 de 39 à 48 dB RW+C
 Certificat CERFF n°C 07-408

